



Rotoplat käärintäkoneet edustavat pyöriväpöytäisten koneiden uusinta teknologiaa. Malliston koneet ovat varustettu MULTILEVEL CONTROL -ohjelmistolla, jolla käärittävän tuotteen korkeus voidaan jakaa viiteen eri tasoon. Tällöin käärintäasetukset, kalvon kireys ja esikiristys voidaan säätää tarkasti lavan oikeaan kohtaan, saavuttaen mahdollisimman turvallinen ja kalvoa säästävä käärintä.

Saatavilla kolmella eri kalvonjakokelkka vaihtoehdolla: FR-elektromagneettisella kiristyksellä, PDS- (Power Dual Stretch) moottorisoitu kiinteä esikiristys, sekä PVS (Power Dual Stretch) moottorisoitu esikiristys kahdella moottorilla, jolloin esikiristys säädettävissä portaattomasti 150 – 400%

Lisäksi saatavissa ns. *pumppuvaunuversio* (TP3), *matalapöytä* (LP) ja erittäin laaja lisävarustevalikoima, mm. päälipuristin, isompi pyörityspöytä ja vaakavarustus. Saatavana myös INOX-malli kalanjalostus- ja elintarvikealan tarpeisiin.

Vakiomallin käärintäkorkeus 2200 mm lavoille ja valinnaisena saatavissa 2400 mm, 2800 mm ja 3100 mm lavakorkeuksille.

Miksi Rotoplat?

- Ominaisuuksiltaan ja suorituskyvyltään luokkansa huippua
- Kuormalavan ensiluokkainen sitovuus
- Helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen 7 tuuman ohjauspaneeli
- 12 eri ohjelma paikkaa, jotka voidaan asettaa tuotteiden mukaan

Miksi Masterplat Plus LP?

- Tilan säästö! Kiitos erittäin pienen ajorampin
- Lavan asettaminen helppous! mahdollistajana matala pyörityspöydän rakenne (30 mm)
- Lavan joustava tuominen! ajoramppi voidaan asentaa jokaiseen suuntaan

Miksi Masterplat Plus TP3?

- Käytettävyys! Suunniteltu lastaukseen pumppuvaunulla
 - Joustavuus! Pyörityspöydälle on mahdollista valita kolme eri lastaussuuntaa
 - Helppo lastata! V-muotoiltu lastausaukko, helpottaa pumppuvaunulla liikkumista
- 7 tuuman värillinen kosketusnäyttö
 - Käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli
 - 12 ohjelmaa asetettavissa muistiin



Pyörityspöytä:	Rotoplat	Rotoplat LP	Rotoplat TP3
halkaisija (mm)	1650	1650	1650
korkeus	77,5	30	77,5
pyöritysnopeus (rpm)	5 – 12	5 – 12	5 – 12
lavanpaino max. kg	2000	1200	1500
käärintä korkeus max. (mm)	2200	2200	2200
Lavamitat max. (mm)	1000x1200	1000x1200	1000x1200
Käyttöjännite	230 V – 50 Hz	230 V – 50 Hz	230 V – 50 Hz



APP HMI
HMI APP